rolamento 6019

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **95.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **145.0000** mm | largura – espessura de **24.0000** mm | peso de **1,2000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **6019**: **6019-2RS | 6019-2RS/C3 | 6019-2RS/C4 | 6019-2Z | 6019-2Z/C3 | 6019-2Z/C4 | 6019-C3 | 6019-C4 | 6019-DDU | 6019-DDU/C3 | 6019-DDU/C4 | 6019-DU | 6019-DU/C3 | 6019-DU/C4 | 6019-M | 6019-M/C3 | 6019-M/C4 | 6019-MA | 6019-MA/C3 | 6019-MA/C4 | 6019-RS | 6019-RS/C3 | 6019-RS/C4 | 6019-Z | 6019-Z/C3 | 6019-Z/C4 | 6019-ZZ | 6019-ZZ/C3 | 6019-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6019**:

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

rolamento 6019 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **6019**
rolamento 6019 série: **6000**
rolamento 6019 variações: **6019-2RS | 6019-2RS/C3 | 6019-2RS/C4 | 6019-2Z | 6019-2Z/C3 | 6019-2Z/C4 | 6019-C3 | 6019-C4 | 6019-DDU | 6019-DDU/C3 | 6019-DDU/C4 | 6019-DU | 6019-DU/C3 | 6019-DU/C4 | 6019-M | 6019-M/C3 | 6019-M/C4 | 6019-MA | 6019-MA/C3 | 6019-MA/C4 | 6019-RS | 6019-RS/C3 | 6019-RS/C4 | 6019-Z | 6019-Z/C3 | 6019-Z/C4 | 6019-ZZ | 6019-ZZ/C3 | 6019-ZZ/C4**
rolamento 6019 conversões:
rolamento 6019 medida interna (eixo-d): **95.0000** mm
rolamento 6019 medida externa (tamanho-D): **145.0000** mm
rolamento 6019 medida espessura (largura-B): **24.0000** mm
rolamento 6019 medidas totais: **95x145x24** mm
rolamento 6019 peso : **1,2000 kg**
rolamento 6019 NCM: **8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial**

---

link fabricante 1: 6019

link fabricante 2: 6019

link fabricante 3: 6019

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-6019

Categorias: 1 – dgbb, 1 – rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 – rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos
Tags: 6019, 6019 2RS/C4, 6019 2Z/C4, 6019 C4, 6019 DDU, 6019 DDU/C3, 6019 DDU/C4, 6019 DU, 6019 DU/C3, 6019 DU/C4, 6019 M/C4, 6019 MA, 6019 MA/C3, 6019 MA/C4, 6019 RS/C4, 6019 Z/C4, 6019 ZZ, 6019 ZZ/C3, 6019 ZZ/C4, 6019-2RS, 6019-2RS/C3, 6019-2Z, 6019-2Z/C3, 6019-M, 6019-M/C3, 6019-RS, 6019-RS/C3, 6019-Z, 6019-Z/C3, 6019/C3, 6019C3, 6019C4, 6019C4 6019 M/C4, 6019DDU, 6019DDUC3, 6019DDUC4, 6019DU, 6019DUC3, 6019DUC4, 6019M, 6019MA, 6019MAC3, 6019MAC4, 6019MC3, 6019MC4, 6019RS, 6019RSC3, 6019RSC4, 6019Z, 6019ZC3, 6019ZC4, 6019ZZ, 6019ZZC3, 6019ZZC4, 95x145x24, rolamento 6019, rolamento 6019 2RS/C4, rolamento 6019 2Z/C4, rolamento 6019 C4, rolamento 6019 DDU, rolamento 6019 DDU/C3, rolamento 6019 DDU/C4, rolamento 6019 DU, rolamento 6019 DU/C3, rolamento 6019 DU/C4, rolamento 6019 M, rolamento 6019 M/C3, rolamento 6019 M/C4, rolamento 6019 MA, rolamento 6019 MA/C3, rolamento 6019 MA/C4 , rolamento 6019 RS/C4, rolamento 6019 Z/C4, rolamento 6019 ZZ, rolamento 6019 ZZ/C3, rolamento 6019 ZZ/C4, rolamento 6019-2RS, rolamento 6019-2RS/C3, rolamento 6019-2Z, rolamento 6019-2Z/C3, rolamento 6019-RS, rolamento 6019-RS/C3, rolamento 6019-Z, rolamento 6019-Z/C3, rolamento 6019/C3, rolamento 6019C3, rolamento 6019C4, rolamento 6019DDU, rolamento 6019DDUC3, rolamento 6019DDUC4, rolamento 6019DU, rolamento 6019DUC3, rolamento 6019DUC4, rolamento 6019M, rolamento 6019MA, rolamento 6019MAC3, rolamento 6019MAC4, rolamento 6019MC3, rolamento 6019MC4, rolamento 6019RS, rolamento 6019RSC3, rolamento 6019RSC4, rolamento 6019Z, rolamento 6019ZC3, rolamento 6019ZC4, rolamento 6019ZZ , rolamento 6019ZZC3, rolamento 6019ZZC4

rolamento 6019

Peso	1,2000 kg
Dimensões	95,0000 × 145,0000 × 24,0000 mm
grupo	11 – rolamentos
código	6019
variante – sufixo	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	95.0000
medida (2) externo (mm)	145.0000
medida (3) espessura (mm)	24.0000
medidas totais (mm)	95x145x24
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 – rolamento de esferas – carga radial
aplicação – segmento	industrial geral

---

link fabricante 1: 6019

link fabricante 2: 6019

link fabricante 3: 6019

---

rolamento **6019** medidas (mm): d: **95.0000** x D: **145.0000** x B: **24.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)
0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6019”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.